



XD520U / XD500U

2 STARKE STÜCKE FÜR MOBILE EINSÄTZE.

Egal was gezeigt werden soll, egal wo es gezeigt werden soll: Die DLP®-Projektoren XD520U und XD500U sind erste Wahl für perfekte Präsentationen. Mit ihrer XGA-Auflösung und der innovativen DDP2230-Signalverarbeitung, die für eine deutlich verbesserte Farbdarstellung sorgt, bringen sie jedes Motiv optimal zur Geltung. Dank vertikaler Trapezkorrektur kann die Projektion entsprechend ausgerichtet werden.

Für das Hochfahren kann ein eigenes Firmenlogo programmiert werden. Aufgrund des geringen Gewichts von rund 3 kg sind die beiden Projektoren, die mit Tragetaschen geliefert werden, gut für den mobilen Einsatz geeignet. Falls die Geräte längere Zeit nicht entfernt werden müssen, bieten ein Menü-Kennwort und eine Metallverankerung Schutz gegen Diebstahl.

HIGHLIGHTS

- 0,55"-DLP®-Chip
- Bildhelligkeit: 3.000/2.200 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- Passwortsicherung
- Leises Lüftergeräusch
- Bequemer Lampenzugriff von oben





Bequemer Lampenzugriff von oben



Bildgröße (4:3-Format)			Projektionsdistanz				Offset
			XD520U		XD500U		
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	cm
102	81	61	130	157	140	173	5
152	122	91	196	241	213	262	7
203	163	122	262	318	284	348	9
254	203	152	328	399	358	437	11
381	305	229	495	599	538	658	17
508	406	305	660	800	719	876	23
635	508	381	828	1.001	900	1.097	29
762	610	457	993	-	1.080	-	34

Spezifikationen

Modell	XD520U/XD500U
Technologie	0,55"-DLP®-Chip, 12° LVDS, DDP2230
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 Pixel (gesamt: 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	XD520U: 3.000 ANSI Lumen, XD500U: 2.200 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	XD520U: 280 W, XD500U: 200 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	XD520U: F/2,5–2,8, f = 18,4–22,0 mm, XD500U: F/2,5–2,7, f = 19,9–23,9 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,2:1)
Projektionsverhältnis	XD520U: 1,6–2,0:1, XD500U: 1,8–2,1:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	XD520U: 34 dB (Low Mode), XD500U: 26 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), inkl. WXGA, Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 60 Hz), 1.080i (1.125i, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	PIN-Code-Schutz (Menüeinstellungen), Metallverankerung zur Diebstahlsicherung, Instant Shut-down, digitale Trapezkorrektur (vertikal), zentriertes Objektiv, bequemer Lampenzugriff, Color Enhancer 2, 6-Segment-Farbrad, Wall-Screen-Funktion für diverse Wandfarben, programmierbares Startlogo, variable Höheneinstellung der Bildposition bei 16:9, höhenverstellbare Standfüße, Video-Line Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 10-sprachiges OSD
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig PC-Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video Video-Audio: 1 x RCA (L, R)
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	USB-Terminal mit Up/down-Funktion, 1 x RS232C (D-Sub 9-polig)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB
Maße (B x H x T)	332 x 102 x 250 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	XD520U: 3,2 kg, XD500U: 2,9 kg
Leistungsaufnahme	XD520U: ca. 380 W, XD500U: ca. 290 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzkappe für Objektiv

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.



Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de